



## ISI POMPASI OLARAK DA ÇALIŞABİLEN KLİMA SİSTEMİ

# BREEZONIC PERFORMANCE HP & BREEZONIC PERFORMANCE PLUS HP

Yeni ve çok güçlü Breezonic klima sistemleri, ısı pompası olarak da çalışabilen, endüstri standardı soğutucu akışkan R410A'ya kıyasla çok daha sürdürülebilir olan R32 soğutucu akışkan ile çalışan en son teknolojiye sahip çatı tipi klima üniteleridir. Yenilikçi inverter teknolojisi ve hız kontrollü kompresörü sayesinde çok sessiz ve stabil bir çalışma ile beraber düşük enerji tüketimi sağlar. Üniteler maksimum verimlilik elde etmek için geliştirilmiştir. Sekiz çalışma modu ile konfor ihtiyaçlarınızı mükemmel şekilde karşılar.

İki versiyon mevcuttur: Breezonic Performance 2.5 kW soğutma ve 2.4 kW ısıtma kapasitesine sahiptir. En güçlü model olan Breezonic Performance Plus, 3.6 kW soğutma ve 3.5 kW ısıtma kapasitesine sahiptir.

**ÜRÜN GENEL ÖZELLİKLERİ:**

- Soğutma ihtiyacınızın yanında, ısı pompası fonksiyonu sayesinde ısıtma ihtiyacınızı da karşılar
- Değişken hızlı kompresör ile son derece sessiz çalışma ve düşük enerji tüketimi
- Çok düşük akım ve yumuşak kalkış
- Yüksek verimlilik
- Çevre dostu R32 soğutucu akışkan
- Çok ince tasarım
- Gece modu ile uyku sırasında sessiz çalışma
- Düşük enerji tüketimi için Eko modu
- Turbo soğutma fonksiyonu ile çok hızlı iç mekan soğutması

**DiĞER ÖZELLİKLER :**

- İç panelde (ADB) dokunmatik ekran, uzaktan kumanda, uygulama (Bluetooth üzerinden) veya merkezi HMI ile çeşitli kontrol seçenekleri
- Işık şiddeti ayarlanabilen LED aydınlatma ile son derece ince ve şık iç panel tasarımı
- Birçok fonksiyon seçeneği : Isıtma, Soğutma, Otomatik, Zamanlayıcı, Turbo, Eko, Nem Alma, Sadece Fan, 3 kademeli fan hız ayarı
- Geniş dış ortam sıcaklığı aralığı -2 °C ve +52 °C'e kadar

**SEGMENT:****TEKNİK VERİLER:**

BREEZONIC		BREEZONIC PERFORMANCE	BREEZONIC PERFORMANCE PLUS
Çalışma gerilimi	V	230 V AC / 50 Hz	
Soğutma Kapasitesi	W	2.500	3.600
Isıtma Kapasitesi	W	2.400	3.500
Ağırlık çatı üstü ünite / iç panel	kg	32 / 3,1	35,5 / 3,1
Ortalama azami akım (soğutma)	A	4,34	6,38
Ortalama azami akım (ısıtma)	A	4,11	5,89
Soğutucu gaz		R32	
Çatı üstü ünite boyutları (U x G x Y)	mm	1.051 x 698 x 250	
İç panel boyutları (U x G x Y)	mm	503 x 482 x 45	
Montaj deliği boyutları iç tavan / çatı üstü	mm	360 x 360 / 400 x 400	
Çatı et kalınlığı	mm	25 - 100	
İletişim arayüzü		CI- Bus, RV-C, Bluetooth (app)	
Kontrol ünitesi		Yazılım üzerinden kontrol, cihaz üzerindeki dokunmatik ekran kontrol paneli ve uzaktan kumanda ile (opsiyonel aksesuar olarak)	
Parça numarası (Çatı üstü ünite)		29 0218 41 0001	29 0218 41 0002
Parça numarası (İç Panel)		29 0218 11 0001	
Parça numarası (Uzaktan kumanda)		29 0248 27 0001	